








A	LBF3MP/RP-2-06	B	LSS9MP/RP-4-46	C	LSS9MP/RP-4-64		
<div></div> <p>LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型 5000K、Ra83、光源寿命40000時間（光束維持率85%） 器具光束990lm、消費電力10W、電圧100～242V 本体：ステンレス、カバー：カーボネット（乳白） 天井直付型・壁直付型、保護等級：IP23</p> <p>参考：NNFW21800KLE9</p>		<div></div> <p>一般タイプ、5200lmタイプ 消費電力32.5W、定格出力型、電圧100～242V 本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装） 防湿型・防雨型タイプ：カーボネット（乳白）+アクリルコーティング 光源寿命40000時間（光束維持率85%） IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はタイプ側内に蔵</p> <p>参考：XLW453AENZLE9</p>		<div></div> <p>一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100～242V 本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装） 防湿型・防雨型タイプ：カーボネット（乳白）+アクリルコーティング 光源寿命40000時間（光束維持率85%） IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83 電源装置はタイプ側内に蔵</p> <p>参考：XLW463AENZLE9</p>		<div></div>	



★ 壁コーナ: 木製 25×25 加工 WP

☆ ヒートサイン: アルミ<sup>®</sup>レート 150×150 カッティング<sup>®</sup>シート